


## PressVacシリーズ 真空ペローズバルブ 価格表

value impact


## アングル型、単作動N.C. (ノーマルクローズ)

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|---|------------------|---------|---------|
|   | PV - A S W - K16 | - □     | ¥29,910 |
|   | PV - A S W - K25 | - □     | ¥31,050 |
|   | PV - A S W - K40 | - □     | ¥34,500 |
|   | PV - A S W - K50 | - □     | ¥43,710 |

## アングル型、複作動

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|---|------------------|---------|---------|
|   | PV - A D W - K16 | - □     | ¥28,760 |
|   | PV - A D W - K25 | - □     | ¥29,910 |
|   | PV - A D W - K40 | - □     | ¥33,360 |
|   | PV - A D W - K50 | - □     | ¥42,560 |

## アングル型、マニュアル

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|---|------------------|---------|---------|
|   | PV - A M W - K16 | /       | ¥27,600 |
|   | PV - A M W - K25 |         | ¥27,600 |
|   | PV - A M W - K40 |         | ¥32,210 |
|   | PV - A M W - K50 |         | ¥41,400 |


## Y型インライン、単作動N.C. (ノーマルクローズ)

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|--|------------------|---------|---------|
|  | PV - Y S W - K16 | - □     | ¥42,560 |
|  | PV - Y S W - K25 | - □     | ¥43,710 |
|  | PV - Y S W - K40 | - □     | ¥48,300 |
|  | PV - Y S W - K50 | - □     | ¥58,650 |

## Y型インライン、複作動

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|---|------------------|---------|---------|
|   | PV - Y D W - K16 | - □     | ¥41,400 |
|   | PV - Y D W - K25 | - □     | ¥42,560 |
|   | PV - Y D W - K40 | - □     | ¥47,160 |
|   | PV - Y D W - K50 | - □     | ¥57,510 |

## Y型インライン、マニュアル

|  | 標準仕様品番           | オプション品番 | 価格      |
|---|------------------|---------|---------|
|   | PV - Y M W - K16 | /       | ¥41,400 |
|   | PV - Y M W - K25 |         | ¥41,400 |
|   | PV - Y M W - K40 |         | ¥46,010 |
|   | PV - Y M W - K50 |         | ¥56,360 |

- 上記は、標準仕様の価格になります。
- 標準仕様：ペローズ材質：SUS316L、最高使用温度60°以下
- オプション（詳細下記ご参照）が追加された製品の価格をご希望の場合は、別途お問合せください。

オプション品番について

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 記号 | : | 仕様                               |
| L  | : | 耐久回数 1,000,000回（保証値）ペローズ材質 AM350 |
| O  | : | 単作動N.O.（ノーマルオープン）                |
| H  | : | 最高使用温度150℃                       |